

CULT

81x162 32"x64" - **60x120** 24"x48" - **81x81** 32"x32"
60x60 24"x24" - **30x60** 12"x24"



Un look cemento dai colori tono su tono e dalle superfici morbidamente lavorate. I grandi formati e la ricca grafica disponibili in quattro colori, richiamano le superfici continue a grande campitura, come resine ed intonaci murali e rendono questa collezione ideale in ambienti residenziali e commerciali.

A cement look, with toning colors and smoothly worked surface.


The product hints at seamless solid surfaces like resin or plaster. The rich graphic and large sizes of this collection make it a perfect solution for residential uses as well as commercial installations.



CULT

81x162 32"x64" - 60x120 24"x48" - 81x81 32"x32"
60x60 24"x24" - 30x60 12"x24"

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME MASSE COLORÉ
FEINSTEINZEUG MIT EINGEFAERBTEN SCHERBEN



COLORI • COLORS • COULEURS • FARBEN



White



Grey



Anthracite




Beige

CULTWHITE




003394/80 111 ■ ★
Cult White Rettificato
81x162 32"x64"
Autolivellante • Self leveling



003393/68 93 ■
Cult White Rettificato
81x81 32"x32"



004009/68 93 ■
Cult White Rettificato
60x120 24"x48"



003396/40 61 ■
Cult White Rettificato
60x60 24"x24"




003395/42 88 ■
Cult White Rettificato
30x60 12"x24"




CULT WHITE 30x60 12"x24" ANTHRACITE 60x60 24"x24"


TRIMS



Battiscopa 7,2x60 15 ■
003472/09 White 20 ■



★ Gradino Frontale 30x60 26 ■
004339/132 White 1 ■



★ Gradino Angolare DX/SX 30x60 38 ■
004343/204 White 1 ■

★ Disponibili solo su ordinazione • Available on demande

CULTGREY



003370/80 111 ■ ★
Cult Grey Rettificato
81x162 32"x64"
Autolivellante • Self leveling



003367/68 93 ■
Cult Grey Rettificato
81x81 32"x32"



004011/68 93 ■
Cult Grey Rettificato
60x120 24"x48"



004185/98 107 ■
Decoro Flower Grey Rettificato
60x120 24"x48" 2



003376/40 61 ■
Cult Grey Rettificato
60x60 24"x24"



003373/42 88 ■
Cult Grey Rettificato
30x60 12"x24"




CULT GREY 60x120 24"x48" DECORO FLOWER GREY 60x120 24"x48"

SPESSORE THICKNESS
20 mm 3/4" • R11




303624/86 100 ■
New Ultra Cult Grey Rettificato
60x60 24"x24"


TRIMS



Battiscopa 7,2x60 15 ■
003524/09 Grey 20



★ Gradino Frontale 30x60 26 ■
004340/132 Grey 1



★ Gradino Angolare DX/SX 30x60 38 ■
004344/204 Grey 1

★ Disponibili solo su ordinazione • Available on demande

CULTANTHRACITE



003371/80 111 ■ ★
Cult Anthracite Rettificato
81x162 32"x64"
Autolivellante • Self leveling



003368/68 93 ■
Cult Anthracite Rettificato
81x81 32"x32"



004008/68 93 ■
Cult Anthracite Rettificato
60x120 24"x48"



003377/40 61 ■
Cult Anthracite Rettificato
60x60 24"x24"




003374/42 88 ■
Cult Anthracite Rettificato
30x60 12"x24"




CULT ANTHRACITE 81x162 32"x64" WHITE 81x162 32"x64"


TRIMS



Battiscopa 7,2x60 15 ■
003522/09 Anthracite 20 ■



★ Gradino Frontale 30x60 26 ■
004341/132 Anthracite 1 ■




★ Gradino Angolare DX/SX 30x60 38 ■
004345/204 Anthracite 1 ■

★ Disponibili solo su ordinazione • Available on demande

CULTBEIGE



003372/80 111 ■ ★
Cult Beige Rettificato
81x162 32"x64"
Autolivellante • Self leveling



003369/68 93 ■
Cult Beige Rettificato
81x81 32"x32"



004010/68 93 ■
Cult Beige Rettificato
60x120 24"x48"



004184/98 107 ■
Decoro Flower Beige Rettificato
60x120 24"x48" 2



003378/40 61 ■
Cult Beige Rettificato
60x60 24"x24"




003375/42 88 ■
Cult Beige Rettificato
30x60 12"x24"




CULT BEIGE 81x81 32"x32"


TRIMS



Battiscopa 7,2x60 15 ■
003523/09 Beige 20



★ Gradino Frontale 30x60 26 ■
004342/132 Beige 1



★ Gradino Angolare DX/SX 30x60 38 ■
004346/204 Beige 1

★ Disponibili solo su ordinazione • Available on demande

★ Gli imballi speciali degli articoli in questo formato saranno addebitati ad Euro 50,00 l'uno • Special package of items in this size will be charged Euro 50,00/each

PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 81x162 Rettificato	10 mm	2	2,63	58,50	14	36,75	880
Fondo 60x120 Rettificato	10 mm	2	1,44	30,50	30	43,20	940
Fondo 81x81 Rettificato	9,5 mm	3	1,97	39,25	28	55,16	1125
Fondo 60x60 Rettificato	9,5 mm	5	1,80	35,00	24	43,20	860
Fondo 30x60 Rettificato	9,5 mm	7	1,26	25,00	40	50,40	1020
Fondo 60x60 Rettificato	20 mm	2	0,72	31,20	30	21,60	960

CARATTERISTICHE TECNICHE • TECHNICAL FEATURES

GRES PORCELLANATO • PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAME • FEINSTEINZEUG

UNI EN 14411 BIA ALLEGATO G (ISO 13006)



OUTDOOR

Caratteristica tecnica Technical feature Caractéristique technique Technische Eigenschaft	Norma Norm Norme Norm	Valore richiesto dalle norme Required standards Valeur prescrite par les normes Normvorgabe	CULT
Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,5%
Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
Resistenza al gelo Resistance to frost Résistance aux gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	Nessuna alterazione No alteration Aucune alteration Keine Veränderung	Non gelivo Frost-proof Non gélifs Frostsicher
Caratteristiche di regolarità Regularity characteristics Caractéristiques de régularité Regelmäßigkeit	UNI EN ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza / Lenght and width Longuer et largeur / Länge und breite	± 0,6% max
		Spessore / Thickness Epaisseur / Stärke	± 5% max
		Rettilineità spigoli / Straightness of sides Rectitude des aretes / Kantengeradheit	± 0,5% max
		Ortogonalità / Rectangularity Orthogonalite / Rechtwinkligkeit	± 0,6% max
Planarità / Lenght and width Planeite de surface / Ebenflächigkeit		± 0,5% max	
Qualità della superficie Surface quality Qualités de la surface Oberflächenqualität	UNI EN ISO 10545-2	Il 95 % min. delle piastrelle di prova deve essere esente da difetti visibili Minimum 95% of the tested tiles must be free from visible defects 95% min. des carreaux de test ne doit pas contenir de défauts visibles Min. 95% der geprüften Fliesen dürfen keine sichtbaren Mängel aufweisen	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
Resistenza ai prodotti chimici Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Widerstand gegen Chemikalien	UNI EN ISO 10545-13	Minimo GB Minimum GB Minimum GB Minimum GB	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
Resistenza all'abrasione (metodo PEI) Wear resistance (PEI test) Résistance à l'abrasion (méthode PEI) Widerstand gegen Abrieb (nach PEI)	UNI EN ISO 10545-7	Come dichiarato As stated Comme déclaré Wie angegeben	Da 3 a 5 in base al colore From 3 to 5, according to color De 3 à 5, selon couleur Von 3 zu 5, je nachdem farbefarbe
Resistenza alle macchie Staining resistance Résistance aux taches Widerstand gegen Fleckenbildung	UNI EN ISO 10545-14	Min. 3	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
Stabilità dei colori Colours stability Stabilité des couleurs Farbbeständigkeit	DIN 51094	Stabile	Nessuna Variazione
Durezza Superficie Mohs Mohs surface hardness Dureté de la surface (échelle Mohs) Ritzhärte nach Mohs	UNI EN 101	Come dichiarato As stated Comme déclaré Wie angegeben	Naturale 6-8
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-9	Metodo di prova disponibile Test method available Méthode d'essai disponible Prüfverfahren verfügbar	Resiste Resistant
Resistenza allo scivolamento Slip resistance Résistance au glissement Rutschemmende Eigenchaft	METODO B.C.R.A. DIN 51130	D.M.I. Giugno 1989 n. 236 (μ > 0,40) In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Basing on the environment or on the working area	> 0,4 R10

Caratteristica tecnica Technical feature Caractéristique technique Technische Eigenschaft	Norma Norm Norme Norm	Valore richiesto dalle norme Required standards Valeur prescrite par les normes Normvorgabe	20MM ^{3/4}
Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
Resistenza alla flessione Flexion Resistance Résistance à la flexion Biegefestigkeit	UNI EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm ²	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
Resistenza al gelo Resistance to frost Résistance aux gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	Test superato secondo UNI EN ISO 10545 - 1 Pass to according to UNI EN ISO 10545 - 1 Test passé conformément à la UNI EN ISO 10545 - 1 Test bestanden nach UNI EN ISO 10545-1	Nessun danno No damage Aucun dommage Keinen Schaden
Caratteristiche dimensionali Dimensional features Caractéristiques dimensionnelles Abmessungen	UNI EN ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza / Lenght and width Longuer et largeur / Länge und breite	± 0,6% max ± 2 mm
		Spessore / Thickness Epaisseur / Stärke	± 5% max ± 0,5 mm
		Rettilineità spigoli / Straightness of sides Rectitude des aretes / Kantengeradheit	± 0,5% max ± 1,5 mm
		Ortogonalità / Rectangularity Orthogonalite / Rechtwinkligkeit	± 0,5% max ± 2 mm
Planarità / Lenght and width Planeite de surface / Ebenflächigkeit		± 0,5% max ± 2 mm	
Resistenza alle macchie Staining resistance Résistance aux taches Widerstand gegen Fleckenbildung	UNI EN ISO 10545-14	Min. 3	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
Resistenza ai prodotti chimici Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Widerstand gegen Chemikalien	UNI EN ISO 10545-13	Non devono presentare apprezzabili segni d'attacco chimico They must not show relevant signs of chemical attacks Ils ne doivent présenter aucun signe remarquable d'attaque chimique Sie dürfen keine nennenswerten Anzeichen chemischer Ätzung aufweisen	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
Stabilità dei colori Colours stability Stabilité des couleurs Farbbeständigkeit	DIN 51094	Nessuna variazione No variation Pas de variation Keine Aenderungen	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
Durezza Superficie Mohs Mohs surface hardness Dureté de la surface (échelle Mohs) Ritzhärte nach Mohs	UNI EN 101	≥ 5	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-9	Test superato secondo UNI EN ISO 10545 - 1 Pass to according to UNI EN ISO 10545 - 1 Test passé conformément à la UNI EN ISO 10545 - 1 Test bestanden nach UNI EN ISO 10545-1	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
Resistenza allo scivolamento Skid resistance Résistance au glissement Rutschemmende Eigenchaft	METODO B.C.R.A.	DM. 236/89 BCRA	> 0,4
	DIN 51130	-	R11
	DIN 51097	-	A+B+C
	METODO ANSI A 137.1	WET DCOF ≥ 0,42	> 0,42
Qualità della superficie Quality of the surface Qualité de surface Oberflaechequalitaet	UNI EN ISO 10545-2	Il 95% dei prodotti è esente da difetti visibili 95% of the products are free of visible defects 95% des produits sont exempts de défauts visibles 95% der Produkten sind ohne sichtbare Beschädigungen	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend

MADE IN ITALY



Antica Ceramica Rubiera S.r.l.

Via Salvaterra, 18/A - 42048 Rubiera (RE) - ITALY

Tel. +39 0522 628841 - Fax +39 0522 628976

www.anticaceramica.it - info@anticaceramica.it

Seguici su:  

OHSAS 18001
GREENGUARD - UPEC
UNI EN ISO 14021:2016
EN ISO 50001:2011
EN ISO 9001:2008
EN ISO 14001:2004

